

Серия Avery Dennison® OL-1000/OL-2000

прозрачная защитная пленка

Выпуск: февраль 2017

Прозрачная защитная пленка Avery Dennison® серии OL-1000/OL-2000 – это качественная износостойкая пленка, поддающаяся резке с помощью компьютера. Серия OL-2000 идеально подходит для использования в качестве припрессовочного материала при изготовлении устройств регулирования движения и информационно-указательных знаков. Серия OL-2000 предназначена для ламинирования на световозвращающие пленки Avery Dennison.



Эксплуатационные характеристики:
подобно базовому покрытию



Износоустойчивость: подобно световозвращающей пленке, на которую наносится этот материал



Поверхность:
OL-1000: фторполимер
OL-2000: акрил



Клей: Прочный, контактный



Наружный слой: Трение покрытием пленки или бумаги

Особенности:

- Очень прозрачное изделие для использования со световозвращающим покрытием Avery Dennison
- Проверенная по всему миру на практике длительная износоустойчивость на предметах и изделиях, обеспечивающих безопасность
- Единообразный внешний вид в дневное и ночное время
- Соответствует спецификациям базового световозвращающего покрытия

Переработка:

- Предназначено для использования со световозвращающими пленками Avery Dennison
- Предназначено для использования в виде составляющей компонента комплексного оборудования

Система световозвращающих материалов Avery Dennison

- Плоттерная резка
- Плоттерная резка рулонных материалов
- Резка плоттером по стальному метру

Наличие Изделия:

OL-1000	"Анти-граффити"
OL-2000	Прозрачный
OL-2001	Желтый
OL-2003	Черный
OL-2004	Оранжевый
OL-2005	Синий
OL-2007	Зеленый
OL-2008	Красный
OL-2009	Коричневый

Применение:

- Неподвижно закрепленные постоянные и временные дорожные знаки
- Жесткие приспособления рабочей зоны

Спецификация
Стр. 1 из 5
Отражающая решения
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Серия Avery Dennison® OL-1000/OL-2000

прозрачная защитная пленка

Выпуск: февраль 2017

Цвета и допустимые пределы:

Рисунок А: Цвет, используемый в дневное время





Рисунок В: Цвет, используемый в ночное время



Защитные пленки серии OL-2000 соответствуют действующим в настоящий момент требованиям к цветам, используемым в дневное и ночное время, для ASTM D4956 и EN-12889.

Пределы координат цветности

Нарис. А и В показаны четыре пары координат цветности со шкалы цветов ASTM D4956 и EN 12889.

Цвет, используемый в дневное время

Четыре пары координат цветности на рис. А определяют приемлемый цвет на основании стандартной колориметрической системы CIE 1931, полученный с помощью стандартного источника света D65 и публикации CIE № 15 с использованием геометрии CIE 45/0. Коэффициент яркости должен соответствовать таблице на рис. А.

Примечание: Насыщенность зеленого и синего цветов может достигать границ цветного спектра, установленного Международной комиссией по освещению (CIE) для соответствующих цветов

Цвет, используемый в ночное время

Четыре пары координат цветности согласно Международной комиссии (CIE) на рис. В определяют приемлемый цвет, полученный с использованием источника света "А" (при угле наблюдения 0,33 градуса, угла захвата +5 градусов, отверстий источника и получателя, не превышающих 10" дуги) и стандартного наблюдателя CIE 1930 (2 градуса) согласно ASTM D4956.

Серия Avery Dennison® OL-1000/OL-2000

прозрачная защитная пленка

Выпуск: февраль 2017

Характеристики:

Свойство	Показатель	Инструктивные бюллетени
Срок годности	1 год с даты покупки при хранении в таких условиях: 65–75 °F (18–24 °C) и относительная влажность 50 % ± 5 %	#8.00
Типовой калибр пленки	OL-1000: 0,7–1,7 мил (25–35 мкм) OL-2000: 1,5–2,5 мил (46–56 мкм)	Нет данных
Мин. температура нанесения	65 °F (18 °C)	#8.10
Рабочая температура	от -10 °F до +150 °F (от -23 °C до +65 °C)	#8.00

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия вступает в силу, только если соблюдены все указанные ниже условия.

Изготовление и/или установка должны выполняться в течение одного (1) года с даты покупки.

Нерабочее состояние является результатом исключительно дефекта продукта или дефекта изготовления изделия вследствие нарушения условий гарантии. Неограничиваясь, мы подтверждаем, что гарантия распространяется на рабочее состояние пленки в результате неадекватного хранения, обращения, установки, технического обслуживания, повреждения или загрязнения, хулиганства или причинения ущерба. Небольшое осветление, трещины, выцветание, подъем кромок, незначительное уменьшение блеска или отражающей способности существенно не влияют на внешний вид и не являются нарушением гарантии.

УСЛОВИЯ

Настоящая гарантия вступает в силу, только если соблюдены все указанные ниже условия.

Изготовление и/или установка должны выполняться в течение одного (1) года с даты покупки.

Нерабочее состояние является результатом исключительно дефекта продукта или дефекта изготовления изделия вследствие нарушения условий гарантии. Неограничиваясь, мы подтверждаем, что гарантия распространяется на рабочее состояние пленки в результате неадекватного хранения, обращения, установки, технического обслуживания, повреждения или загрязнения, хулиганства или причинения ущерба. Небольшое осветление, трещины, выцветание, подъем кромок, незначительное уменьшение блеска или отражающей способности существенно не влияют на внешний вид и не являются нарушением гарантии.

Компания Avery Dennison опубликовала бюллетени с инструкциями относительно хранения, обращения и очистки изделия, перечни утвержденных и процедур нанесения (далее обобщительно – "Процедуры"). Изделие необходимо обрабатывать и наносить на чистый и сухой материал в соответствии с Процедурами, которые время от времени могут изменяться. Avery Dennison оставляет за собой право отменить гарантию и/или рекомендацию, если изготовитель или установщик не могут обосновать или продемонстрировать, что при использовании материалов Avery Dennison соблюдались технологии, предусмотренные рекомендациями производителя. Следует придерживаться сроков установки, гарантийной регистрации и порядка предъявления рекламаций, установленного Avery Dennison. В случае невыполнения этих требований гарантия теряет свою силу. Нам не нужно предъявлять претензии к действующей части гарантии, замена которой осуществляется. Изделие должно храниться надлежащим образом и наноситься с соблюдением своего срока годности, указанного в применимых спецификациях Avery Dennison, включая данные о клеях и других материалах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Использование не по назначению: Настоящая гарантия распространяется только на Изделие, используемое профессиональными переработчиками и установщиками для определенных конечных целей и в соответствии с применимыми спецификациями и бюллетенями с инструкциями от Avery Dennison. Пользователь несет ответственность за определение пригодности Изделия в случае любого иного использования и за каждое без исключения риск и ответственность, связанные с подобным использованием или нанесением. Пользователь соглашается возместить ущерб, обеспечивать защиту и привлечение к ответственности Avery Dennison вследствие любых рекламаций, потерь, повреждений, решений суда, издержек и/или затрат, включаяonorары адвокатов, которые являются результатом подобного использования или нанесения. Настоящие предписания предполагают, что материалы Avery Dennison используются профессионально и в соответствии с техническими бюллетенями и инструкциями Avery Dennison, наносимыми на надлежащим образом подготовленные поверхности, проходят техническое обслуживание согласно рекомендациям Avery Dennison процедур. Компания, использующие материалы Avery Dennison, несет ответственность за проверку качества поступающего сырья, чтобы гарантировать надлежащую подготовку поверхности, обеспечить выполнение утвержденных процедур нанесения световозвращающих материалов. При обнаружении какого-либо дефекта материалов и/или готового изделия (или обоснованной возможности появления такого дефекта), сразу же прекратить использование материалов, сохранив образцы для предъявления претензий и уведомить компанию Avery Dennison и/или ее официальных представителей или дистрибьюторов об обнаружении такого дефекта.

Неправильное использование и форс-мажорные обстоятельства: Avery Dennison не несет никаких обязательств или ответственности в рамках настоящей гарантии относительно Изделия, которое было изменено, модифицировано, повреждено, неправильно использовано, эксплуатировалось с нарушением правил и норм, подвергалось воздействию при происшествиях, пренебрежении или другим образом неправильно применялось или неадекватным способом обрабатывалось или устанавливалось. Гарантия не распространяется на потерю потребительских качеств материалов вследствие: воздействия химических, экологических или механических средств, например, помимо прочего, хулиганство, очищающие растворы, краски, растворители, влага, температура, образование для механической промывки, утечки моторного топлива, выхлопы двигателя, пар, органические растворители или другие пролитые химические загрязнители, включая промышленный и вулканический пепел. Действие гарантии не распространяется на ущерб вследствие пожара, поломки конструкции, грозового разряда, несчастных случаев и других форс-мажорных обстоятельств.

Материалы производителя и сторонние материалы: Avery Dennison не несет ответственности за причинение вреда, потерь или ущерб вследствие использования изделия, изготовленного сторонним производителем. Если установщик или переработчик используют или дается рекомендация на доступное в продаже изделие, изготовленное сторонним производителем, пользователь, установщик или переработчик несут ответственность за соблюдение мер предосторожности при его использовании, которые изложены производителем.

Спецификация

Стр. 3 из 5

Отражающая пленка
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714



www.reflectives.averydennison.com

Серия Avery Dennison® OL-1000/OL-2000

прозрачная защитная пленка

Выпуск: февраль 2017

Сведения по модернизации:

В указанных ниже материалах Avery Dennison содержится информация для пользователя относительно надлежащего нанесения, хранения световозвращающих материалов и других требований. Обновленные сведения см. на веб-сайте Avery Dennison: www.reflectives.averydennison.com. Мы настоятельно рекомендуем периодически заходить на наш веб-сайт для ознакомления с обновлениями.

Прозрачная пленка серии OL-2000 предназначена для использования с печатным световозвращающим покрытием Matan.

Бюллетени с инструкциями:

Уход и обращение с пленкой	#8.00
Требования к основам	#8.01
Способы нанесения пленки PS	#8.10
Способы резки	#8.20
Компьютерная резка знаков	#8.25
Термотрансферная печать Matan	#8.60

Поверхности:

Защитное покрытие Avery Dennison серии OL-1000/OL-2000 можно наносить только на надлежащим образом подготовленную световозвращающую пленку Avery Dennison. При нанесении любой пленки на другие основы пользователям настоятельно рекомендуется тщательно оценивать фактические условия эксплуатации. Avery Dennison не несет ответственности за нерабочее состояние пленки вследствие использования других основ, материалов, загрязнения или ненадлежащим образом подготовленной поверхности. Подробные сведения о требованиях к основам см. в бюллетене с инструкциями № 8.01.

Спецификация

Стр. 4 из 5
Отражающая решения
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714

ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ИСПЫТАНИЙ

Все утверждения, техническая информация и рекомендации в отношении изделий компании Avery Dennison основаны на тестах и сведениях, которые считаются надежными, но не представляют собой поручительств или гарантии. Все изделия компании Avery Dennison продаются, подразумевая, что Покупатель самостоятельно определит соответствие каждого изделия своим целям.

Средства по устранению неисправностей, предоставляемые в соответствии с настоящей гарантией, являются исключительными. Avery Dennison не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, или по вступившему в силу решению суда, произошедших по причине дефектов изделий Avery Dennison, вне зависимости от того, в какой момент времени дефекты были обнаружены и были ли причиной действия третьих лиц, либо брак Avery Dennison. Ответственность компании Avery Dennison ни при каких условиях не ходит за рамками средств по устранению неисправностей.

Конкретные условия настоящей гарантии. Ответственность Avery Dennison ограничивается, по усмотрению Avery Dennison, возмещением цены покупки и, в некоторых случаях, одобренных Avery Dennison, ремонтом и заменой дефектного Изделия.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИМ ОТВЕРГАЮТСЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТОВАРНЫМ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ. НИКАКИЕ ОТКАЗЫ, ПОПРАВКИ, ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ УПОМЯНУТЫХ ВЫШЕ УСЛОВИЙ НЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ, ПОКА НЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ И ПОДПИСАНЫ ВРУЧНУЮ СОТРУДНИКОМ AVERY DENNISON.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Износостойчивость: Готовое изделие, произведенное с использованием материалов Avery Dennison, на которое распространяются ограничения, указанные в данном документе (других бюллетенях и инструкциях производителя) и произведенное же с соблюдением всех указанных рекомендаций, будет достаточно износостойким в той мере, чтобы изделие можно было идентифицировать в различных условиях на соответствующих расстояниях.

Внешняя износостойчивость: основывается на нормальных внешних условиях воздействия, наблюдаемых в Средней Европе, Центральной и Северной Америке, и нанесении световозвращающих материалов на рекомендуемые поверхности. Фактический срок использования материалов Avery Dennison будет зависеть от различных факторов, включая, помимо прочего, подготовку основы, условия воздействия и техническое обслуживание готового графического изображения, панели или знака. Внешняя износостойчивость готового графического изображения, панели или знака может быть снижена, если изделие находится в зонах с повышенной температурой и влажностью, промышленными загрязнениями или химическими веществами.

Чтобы ознакомиться с изменениями в гарантиях, обращайтесь к местному представителю Avery Dennison.

Вертикальное воздействие: означает, что поверхность готового графического изображения на $\pm 10^\circ$ отклоняется от вертикали.

Невертикальное воздействие: означает, что поверхность готового графического изображения отклоняется от вертикали больше чем на 10° и от горизонтали – больше чем на 5° . На световозвращающие пленки в рамках этого воздействия гарантия не распространяется.

Плоская поверхность: означает двухмерную плоскую поверхность без выступающих элементов.

Атмосферное воздействие: Незначительное ухудшение рабочих характеристик. Изделия со временем считаются естественным износом. Небольшое обесцвечивание, выцветание, подъем кромок, незначительное уменьшение блеска или отражающей способности, вызванные естественным износом или другим природным атмосферным воздействием, условиями окружающей среды или иными условиями, а также повреждение в результате урагана, бури, ветра, чрезмерного нарастания льда или необычного состояния заморозки в хранилище, градиентах температуры, коррозии и неустойчивости основания являются нарушением гарантии и не влекут за собой ответственность с стороны Avery Dennison.

Дефекты печати, закрепления и красок: Не являются нарушением гарантии: загрязнение краски, нерабочее состояние или другие дефекты либо нарушения в работе вследствие ненадлежащих условий печати или настроек, включая, помимо прочего, неприемлемую калибровку цветов, неправильный профиль цветов Международной торговой палаты (МТП) или несовместимость при печати. Гарантия не распространяется на нерабочее состояние изделия вследствие пересыхания краски, ее излишнего или недостаточного закрепления, невозможности передать с помощью краски необходимые цвета или других ошибок при обращении или обработке.

Сцепление с поверхностями для нанесения: Настоящая гарантия не распространяется на изделие, если поверхность для его нанесения была подготовлена ненадлежащим образом; кроме того, действие гарантии не распространяется на изделие, если имело место повреждение основы вследствие его расслоения из-за более слабого сцепления основы с верхним слоем материала, или иных внешних воздействий, впоследствии которых на поверхности появились трещины, задиры, либо иные повреждения. Если какой-либо компетентный суд или соответствующая правительственная организация посчитают, что какое-либо положение настоящей гарантии и ограничение ответственности является незаконным, необоснованным или лишенным исковой силы, это положение будет исключено из настоящей гарантии и ограничения ответственности, однако такое исключение не повлияет на законность или обязательность к исполнению любых других положений.

Название компании Avery Dennison и логотип являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Avery Dennison Corp. © Avery Dennison Corp., 2011. Все права защищены.



www.reflectives.averydennison.com

Серия Avery Dennison® OL-1000/OL-2000

прозрачная защитная пленка

Выпуск: февраль 2017

